

EASY FLEX

MOD. 46 - 60



ESECUZIONE CONFORME ALLA DIRETTIVA 94/9/CE
IN ACCORDANCE WITH THE CE DIRECTIVES 94/9/CE

LAVACLICHÈ FLESSOGRAFICI PER PICCOLI FORMATI
PER TUTTI I TIPI DI INCHIOSTRI
AFTER PRINT WASH-OUT UNIT FOR FLEXOGRAPHIC CLICHÉS

CARATTERISTICHE DELLA MACCHINA

- Impianto elettrico di comando e di potenza a bordo macchina con componenti elettrici a norma CE
- Eccellente rapidità del processo di detersione di tutti i tipi di inchiostro
- Asciugatura minuziosa su tutta la superficie del cliché
- Vasca di lavaggio cliché interamente realizzata in acciaio inox AISI 304
- Coperture laterali completamente in acciaio inox satinato (basamento di supporto Optional)
- Piano di inserimento dei cliché in materiale nobile bilaminato antiaderente
- Serbatoio del detergente ed acqua di risciacquo inseriti nelle vasche di lavorazione e scaricabili tramite rubinetti
- Ciclo e parametri di funzionamento gestiti da scheda elettromeccanica.
- Velocità di avanzamento cliché programmabile
- Sistema di lavaggio con doppie spazzole in rotazione
- Motoventilatore ed elettroresistenza per asciugatura
- Rulli di trascinamento resistenti ai solventi
- Sistema di autoregolazione dei rulli per permettere il passaggio di cliché con spessori differenti
- Ultimo rullo superiore in spugna speciale e rivestito di calza in cotone
- Cestello di raccolta inserito nella macchina
- Sensori di livello nei 2 serbatoi liquidi
- Massima semplicità di smontaggio e pulizia delle parti interne

Attrezzatura costruita secondo Normative antideflagranti CE

TECHNICAL FEATURES

- Machine carrying structure completely stainless steel AISI 304 built, table top model or, as option, on a metallic support
- Levelling feet
- Washing tank completely stainless steel AISI 304 built
- Noble bi-laminated input table to make easier the introduction of the inked clichés
- Collecting basket integrated into the machine body
- Taps for the exhausted liquids drain
- Power and control panel installed inside the right side casing
- Cycle and working parameters computer operated
- Programmable cliché transport speed by means of manual potentiometer
- Cleaning section operated by two rotating brushes, assisted by an immersed recirculating pump and a solvent spray bar
- Rinsing section assisted by an immersed recirculation pump and a water spray bar
- Level sensor into the cleaning and the rinsing tanks
- Special sponge squeezing roller
- Air forced system dryer section
- Solvent-proof gum rollers
- Self-adjustment rollers pressure to allow the passage of clichés with different thickness
- Very easy disassembly and cleaning of the internal components

In accordance with the CE Directives 94/9/CE



EASY FLEX

DATI TECNICI • TECHNICAL SPECIFICATIONS

| EASY FLEX | | 46 | 60 |
|---|------|----------------|----------------|
| Larghezza massimo cliché <i>Cliché max. width</i> | [mm] | 420 | 560 |
| Lunghezza minimo cliché <i>Cliché min. length</i> | [mm] | 140 | 140 |
| Spessore massimo cliché <i>Max. cliché thickness</i> | [mm] | 3,5 | 3,5 |
| Capacità vasca detergente <i>Solvent reservoir capacity</i> | [L] | 15 | 20 |
| Capacità vasca acqua <i>Rinsing water reservoir capacity</i> | [L] | 6 | 10 |
| Alimentazione elettrica <i>Feeding voltage</i> | [V] | 230 | 230 |
| Frequenza <i>Frequency</i> | [Hz] | 50 | 50 |
| Assorbimento <i>Electrical input</i> | [kW] | 2 | 2,4 |
| Peso netto <i>Net weight</i> | [Kg] | 74 | 96 |
| Peso netto con basamento <i>Net weight with support</i> | [Kg] | 86 | 112 |
| Dimensioni senza supporto macchina <i>Dimensions without support (w/l/h)</i> | [cm] | 85 x 75 x 45h | 94 x 75 x 45h |
| Dimensioni con supporto macchina <i>Dimensions with support (w/l/h)</i> | [cm] | 85 x 75 x 108h | 94 x 75 x 108h |



OPTIONAL • OPTIONS

- Supporto attrezzatura in acciaio inox satinato - *Stainless Steel Support*
- Supporto attrezzatura in acciaio verniciato - *Iron Support*
- Piano di uscita per cliché a base d'acciaio (tipografici - Letterpress) - *Output Table for Letterpress Clichés*
- Kit riscaldamento solvente rispondente alle normative CE tramite elettroresistenza a temperatura fissa - *Cleaner Heating Device in accordance with the CE Directives*
- **SSF - Sistema ecologico di filtrazione detergente esausto;** perfetto per risparmiare soldi nell'acquisto e nello smaltimento del prodotto detergente e per mantenere sempre pulita l'attrezzatura!
- **SSF Environment system allowing to recycle the cleaner used**

