



Leader

70/ 90/ 120/ 140

LAVALASTRE DOPO STAMPA

- Costruzione in acciaio verniciato antiacido e antiruggine
- Vasca interna interamente in acciaio inox
- Ciclo lavorazione completamente automatico
- Sistema di lavaggio in doppia sezione con solvente indipendente
- Doppia spazzola
- Gommatura automatica
- Impianto di lavaggio automatico del gruppo di gommatura
- Asciugatura delle lastre su ambedue i lati con ventilazione ad aria calda
- Serbatoio di servizio in acciaio inox
- Ciclo a circuito chiuso
- Predisposizione per lastre Autoplate

OFFSET PLATES WASHING MACHINE

* Built in acid-proof and scratch-proof painted steel * Inner tank completely in stainless steel * Fully automatic processing cycle * Washing system with double washing section with independent solvent * With double brush * Automatic gumming * Rubber-coating unit automatic washing system * Plate drying on both sides by hot air ventilation * Service tanks in stainless steel * Closed-circuit cycle * Pre-set for 90 degrees bend plates (upon request).

REINIGUNGSMASCHINEN FÜR DRUCKPLATTEN

* Konstruktion aus säurebeständigem und kratzfestem lackiertem Stahl * Innere Wanne vollständig aus Edelstahl * Vollständig automatische Waschzyklen * Getrennte * Unabhängige Waschbereiche mit Lösungsmittel * Doppelter Bürste * Automatische Gummierung * Automatische Reinigung der Gummierseinheit * Trocknen der Platten auf beiden Seiten durch Heißluftventilation * Betriebsbehälter aus Edelstahl * Geschlossener Waschkreislauf * Möglichkeit zur Bearbeitung von Platten mit 90° Knick (auf Nachfrage).

LAVEUSES POUR PLAQUES APRÈS L'IMPRESSION

* Construction en acier verni anti-acide et inoxydable * Cuve interne en acier inoxydable * Cycle de travail automatique * Système de lavage à double section avec solvant indépendant * Deux brosses * Gommage automatique * Installation de lavage automatique de l'unité de gommage * Séchage des plaques des deux côtés par ventilation à air chaud * Reservoirs de service en acier inoxydable * Cycle à circuit fermé * Possibilité d'installer un système pour les plaques courbes à 90 degrés (sur demande).

LIMPIADORAS DE PLANCHAS OFFSET

* Estructura de acero pintado antiácidoo y antirrayas * Cuba interna enteramente de acero inoxidable * Ciclo de trabajo completamente automático * Sistema de lavado con solvente independiente, con doble cepillo * Engomado automático * Instalación de lavado automático del grupo de engomado * Secado de las planchas en ambos lados con ventilación de aire caliente * Depósito de servicio de acero inoxidable * Ciclo de circuito cerrado * Preparación para planchas con doblez a 90 grados (a petición del cliente).



Pannello controllo multifunzioni

Luce max lastra
Plate width max Maximale Plattenfläche
Travée max plaque Lux maxima plancha

Leader 70	Leader 90	Leader 120	Leader 140
70 cm	90 cm	120 cm	140 cm

Capacità vasche detergente
Service tanks volume Fassungsvermögen des Betriebsbehälter
Capacité réservoir de service Capacidad cubetas de servicio

40 L	40 L	40 L	40 cm

Dimensioni d'ingombro
Overall dimensions Abmessungen
Dimensions d'encombrement Dimensiones máximas

116 x 213 h 108 cm	136 x 253 h 108 cm	166 x 293 h 108 cm	186 x 338 h 108 cm

Alimentazione
Power supply Spannung
Tension d'alimentation Tension de alimentación

380 V 50 Hz 4,5 Kw	380 V 50 Hz 5 Kw	380 V 50 Hz 6 Kw	380 V 50 Hz 6 Kw

Peso
Weight Gewicht Poids Peso

295 Kg	360 Kg	420 Kg	450 Kg

